Ministère chargé des transports terrestres et maritime de matières dangereuses



Bureau de Vérifications Techniques

36 rue du Jura CS 10398 94633 RUNGIS CEDEX FRANCE

Tél. +33 (0)1 41 80 59 00

S.A.S au capital de 282 150 € RCS CRETEIL B 309 306 918 NAF 7120B

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

Demandeur:

CARTOSPE PACKAGING

13, voie Industrielle **60350 ATTICHY FRANCE** N° 7639

Indice 3

Site de conditionnement :

Non applicable

DOCUMENTS DE REFERENCE:

- Transport par route

- Transport par chemin de fer

- Transport par voie navigable - Transport par voie maritime

RID (Partie 6), à jour au 01/01/2019 ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2019

Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2019 DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2017/2019

- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.20 - Partie 6

DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 13207D

Fabricant

- Transport aérien

CARTOSPE PACKAGING, F-60350 Attichy

ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2019

Code d'emballage

4G

- Type, matériau

Caisse, Carton

- Mode de fabrication

Collage

- Référence commerciale

50 L BAS VERSION 2015

- Matière première constitutive

Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m² / Recyclé 120 g/m² / Test 170 g/m², cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-

008, indice Cobb < 155 g/m2/30'

- Plans

ft 16662 du 01/10/2014

- Poids à vide (tare)

Sans objet

- Dimensions extérieures hors tout : - Dimensions intérieures

0,386 x 0,386 x 0,492 m : 0,380 x 0,280 x 0,48 m

- Epaisseur minimale

: 2.42 mm

- Fermetures

Rabats supérieurs recouvrants avec languette de fermeture verrouillable

Manutention

2 poignées prédécoupées sur deux faces opposées en partie haute

- Particularités

: Fond automatique.

Aménagement intérieur

Lest constitué de granulés PE dans une sache en plastique (épaisseur 40 µm, dimensions 692 x 975 mm) collée sur les parois intérieures de la caisse (en partie supérieure) fermée par un lien coulissant incorporé

dans la sache (chignon noué)

DOMAINE D'UTILISATION AGREE Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes ;

- Groupe d'emballage 11,111 13 kg - Masse brute maximale - Gerbage: Charge maximale 66 kg

EPREUVES ET MARQUAGE:

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : BVT 172739 indice 0 du 14/12/2009 Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : PAQ 1727-7F-8F-830 indice 1 Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



4G/Y13/S/--* F / BVT 172739 / CARTOSPE PACKAGING

* se reporter à l'annexe au Certificat d'agréme

Délivré à Rungis

Le 24/04/2019 pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports

sable du laboratoire agréé e Respon

Mme B