

TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES  
CERTIFICAT D'AGREMENT DE TYPE D'EMBALLAGE

**Demandeur :** CARTOSPE PACKAGING  
13, voie Industrielle  
60350 ATTICHY FRANCE

**N° 7018**  
**Indice 5**

**DOCUMENTS DE REFERENCE :**

- Transport par route : ADR (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par chemin de fer : RID (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par voie navigable : ADN (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport par voie maritime : Code IMDG (Partie 6), à jour au 01/01/2025
- Transport aérien : DOC OACI 9284 AN/905 (Partie 6), à jour 2025/2026
- Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses - Règlement type - ST/SG/AC.10/1/Rev.23 - Partie 6

**Site de conditionnement :**

Non applicable

**DESCRIPTION DU TYPE D' EMBALLAGE** (selon les données de demandeur) : N° d'ordre 11755

- Fabricant : Cartospé Packaging , F-60350 Attichy
- Code d'emballage : 4G
- Type, matériau : Caisse , Carton
- Mode de fabrication : Collage
- Référence commerciale : 12L VERSION 2010
- Matière première constitutive : Carton ondulé DF, Kraft blanc 125 g/m<sup>2</sup> / Recyclé 120 g/m<sup>2</sup> / Test 170 g/m<sup>2</sup>, cannelure B, 1.1 selon NF Q 12-008, indice Cobb < 155 g/m<sup>2</sup>/30'
  
- Plans : ft 13986 du 15/12/2009
- Poids à vide (tare) : 0,235 kg
- Dimensions extérieures hors tout : 0,206 x 0,206 x 0,31 m
- Dimensions intérieures : 0,200 x 0,200 x 0,302 m
- Epaisseur minimale : 2,42 mm
- Fermetures : Rabats supérieurs recouvrants avec languette de fermeture verrouillable
  
- Manutention : 2 poignées prédécoupées sur deux faces opposées en partie haute
- Particularités : Fond automatique.
  
- Aménagement intérieur** : Lest constitué de granulés PE dans une sachette plastique (dimensions 434 x 655 mm, épaisseur 40 µm) collée sur les parois intérieures de la caisse (en partie supérieurs) et fermée par un lien plastique coulissants incorporé dans la sachette (chignon noué)

**DOMAINE D'UTILISATION AGREE :** Marchandises dangereuses solides dans les conditions suivantes :

- Groupe d'emballage : II,III
- Masse brute maximale : 4 kg
- Gerbage : Charge maximale : 35 kg

**EPREUVES ET MARQUAGE :**

Résultats d'épreuves satisfaisants, selon rapport : **BVT 172735 indice 1 du 15/01/2010**

Référence et indice du plan d'assurance de la qualité : **PAQ 1727-7F-8F-830 indice 1**

Modèle de marquage à apposer sous réserve du respect des dispositions réglementaires:



4G/Y4/S/..\*

F / BVT 172735 / CARTOSPE PACKAGING

\* se reporter à l'annexe au Certificat d'agrément

Délivré à Rungis

Le 11/02/2025 pour une durée de 5 ans

Un exemplaire du Certificat d'agrément est transmis au Ministère chargé des transports.

Le Responsable du laboratoire agréé

M. L.DAROLLES

